



Hickory Mirano
RLA34134AV



Hickory Soave
RLA38058AV



Oak Palena
RLA37843AT



Oak Ostana
RLA34223AT

- Durable 8mm thick laminate available in five wide plank decors
- Greenguard certified with PEFC certified raw materials
- Simple Drop Loc system for glueless, DIY installation
- Four-sided micro bevel

Specifications

Size: 54.45" x 6.26" x 0.31" (1383mm x 159mm x 8mm)

Quantity: 23.67 SF/CT, 60 CT/PA

Bevel: Four-sided micro bevel

Construction: HDF low-swelling core (EN 13329 ≤ 18%)


Surface rating: AC4

Indoor Air Quality: E1/ CARB certified

Warranty: 30 year residential & 5 year light commercial

Installation: Floating, drop loc locking system

Radiant Heat: Water-based systems only



*When installing below grade or over concrete a 6 mil poly vapour barrier must be used.




06-35-18




Oak Petrona
LAL37195V

RichmondLaminate.ca

Read all instructions before installation. Incorrect installation voids all warranties. Read carton insert for details. Sweep or vacuum the floor frequently to remove loose dirt and prevent scratching. Wipe up spills immediately. Use walk-off mats at entry ways and protective pads on furniture legs. Never use wax, oil-based cleaners, wet mopping, ammonia, dust treatments or abrasive agents to clean. Cleaning products specifically developed for laminate flooring are recommended. Printed room scene and swatches are provided as reference only. Product selection, colour and specifications may change without notice. Product selection should be made from actual laminate samples at an authorized dealer for true colour representation.




Hickory Mirano
RLA34134AV



Hickory Soave
RLA38058AV



chêne Palena
RLA37843AT



chêne Ostana
RLA34223AT

- Laminé durable de 8mm dans cinq décors de planche large
- Certifié Greenguard avec matériaux bruts certifiés PEFC
- Mécanisme d'encliquetage simple "Drop Loc" pour une installation sans colle à réaliser soi-même
- Bords micro-biseautés sur les quatre côtés

Specifications

Dimensions: 54.45 po x 6.26 po x 0.31 po (1383mm x 159mm x 8mm)

Emballage: 23.67 pi²/boîte, 60 boîtes/palette

Biseautage: Bords micro-biseautés sur les quatre côtés

Construction: HDF, faible gonflement (EN 13329 ≤ 18%)

Coefficient de la surface: AC4

Qualité de l'air intérieur: E1/ certifié CARB

Garantie: 30 ans résidentielle & 5 ans commerciale légère

Installation: flottante, système d'encliquetage "drop loc"

Chauffages à rayonnement: systèmes à circulation d'eau chaude seulement



06-35-18



*Remarque : pour installer sous le niveau du sol ou sur du ciment, utiliser un parevapeur en poly de 6 mm

chêne Aurora
RLA37581AT

RichmondLaminate.ca

Lisez toutes les instructions avant l'installation. Une mauvaise installation annule la garantie. Consultez la feuille dans la boîte pour obtenir les détails. Passez le balai ou l'aspirateur fréquemment pour retirer la saleté avant qu'elle n'égratigne la surface des planchers ou qu'elle s'y incruste. Essayez immédiatement les déversements. Installez des tapis à l'entrée et posez des coussinets de protection sous les pattes des meubles. Ne jamais utiliser de nettoyants ni de savons contenant de la cire ou de l'huile. Ne pas passer de vadrouille mouillée et ne jamais utiliser d'ammoniaque, de traitements anti-poussière ni d'abrasifs. Produits de nettoyage spécialement conçus pour les planchers laminés recommandés. Photos des pièces et échantillons fournis à titre de référence seulement. Le choix de produit, les couleurs et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis. Le choix de produit doit être fait à partir des vrais échantillons de stratifié chez un détaillant autorisé pour obtenir une véritable représentation des couleurs et une sélection

SHNIER
STEP AHEAD • À L'AVANT-GARDE

Division 9
a Gesco Company

Dec 2018